

## Datenblatt Serie 3 DC313SG

Der unkomplizierte und zuverlässige Funk-Gong DC313SG von Honeywell Home ist mit Lautstärkeregelung und einem LED-Blitzlicht für eine zusätzliche visuelle Meldung ausgestattet. Dank der zuverlässigen Funk-Verbindung durch die Honeywell Home ActivLink-Technologie und des digital verbesserten Klangs können Sie sicher sein, dass Sie nie wieder einen Besucher verpassen.



### Packungsinhalt:

1 x Funk-Gong, 1 x Funk-Klingeltaster, 1 x CR2032 (3V) Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie, 1 x Konformitätserklärung,

### Wichtige Funktionen und Vorteile:

**Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung** - Verbinden Sie Ihren vorhandenen Klingeltaster mit Ihrem verdrahteten Funk-Gong und verpassen Sie dank der Lautstärkeregelung bis zu 84 dB mit einem Hörbereich bis zu 80 m nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung.

**Störungssicher** - Individuelle Lautstärkeregelung, die Sie jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

**Modernes Design** - Unsere kompakten und innovativen Funk-Gongs sind auf die Bedürfnisse in Ihrem Zuhause ausgerichtet.

**Visuelle Meldung** - Das LED-Blitzlicht sorgt für eine visuelle Meldung in lauter Umgebung und macht Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam, wenn der Türgong nicht zu hören ist.

**Sicherheit** - Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopf Funktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink? Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden.

**Zuverlässigkeit und Qualität** - Störsichere Honeywell-ActivLink? Technologie mit 868 MHz. Zuverlässige Funk-Reichweite und bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer.

## Technische Daten:

### Funk-Gong

Farbe	Grau
Wandmontage	Optional
Frequenz / Sendeleistung / Funkreichweite*	868MHz/150m
Hörbereich (Lautstärke)	80m (84dB)
Melodien	6
Klang	Lautstärkeregelung/Interne Sirene
Alarmzeit (Minuten)	2 (Innensirenen-Modus )
Optische Signalanzeige	LED-Anzeige/LED-Blitzlicht
Spannungsversorgung	Batterie: 4 x LR6 (AA) 1.5V - /(nicht enthalten)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie /Leicht zu öffnendes Batteriefach
Maximale Geräteleistung	4 x Funk-Klingeltaster/Funk-Bewegungsmelder /Funk-Tür-/Fensterkontakt
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	0°C bis +40°C/-20°C bis +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	110 (h) x 70 (b) x 42.5 (t) / 169 (g)
Befestigungen	Wandhalterung/Dübel/Schrauben

### Funk-Klingeltaster

Farbe	Weiß
Wandmontage	Optional
Schraubenlose Montage möglich (Klebe pads)	Ja
Frequenz / Sendeleistung / Funkreichweite*	868MHz/200m
Optische Signalanzeige	LED-Bestätigungslicht
Spannungsversorgung	Batterie: 1 x CR2032 (3V) - /(enthalten)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie /Leicht zu öffnendes Batteriefach
Taster-Design	Querformat
Namensschild Taster	Ja
IP-Schutzart	IP55
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	-20°C bis +50°C/-20°C bis +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (t) / 23.5 (g)
Befestigungen	Wandhalterung/Schrauben/Klebe pads

### Packung

EAN-Code	5004100965127
Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 150 (b) x 68 (t) / 350 (g)
Verpackungseinheit (VE)	4

\*Unter Feldbedingungen gemessen: Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen können die maximale Reichweite reduzieren.