


EINBAU-DOWNLIGHT „MOON“
SPOT ENCASTRÉ „MOON“

weiss / blanc

Art. 137905

E-No 941 420 023

schwarz / noir

Art. 137906

E-No 941 420 033

Eleganter LED-Einbauspot mit Lichtring schafft Blickpunkte in der Architektur. In Kombination mit den weiteren Leuchten der MOON-SHINE Familie, lassen sich verschiedene Räume und Anforderungen mit Leuchten derselben Designsprache ausrüsten. Im Set mit hochwertigem, dimmbarem Betriebsgerät, Verdrahtung und Anschlussklemmen zum Durchschlaufen.

L'élégant spot encastré à LED avec anneau lumineux crée des points focaux dans l'architecture. En combinaison avec les autres luminaires de la famille MOON-SHINE, différentes pièces et exigences peuvent être équipées de luminaires de même langage de conception. Dans un ensemble comprenant des appareils de commande à gradation de haute qualité, des câbles et des bornes de connexion pour le bouclage.

Anschlussspannung	Tension de raccordement	220-240V
Anschlussfrequenz	Fréquence d'alimentation	50-60Hz
Betriebsstrom	Courant de service	350mA
Systemleistung	Puissance du système	8 W
Farbtemperatur	Température de couleur	3000 K
Lichtfarbe	Couleur émise	warmweiss, blanc chaud
effektiver Lichtstrom	Flux lumineux réel	650 lm
Ausstrahlungswinkel	Angle de diffusion du faisceau	36°
Farbwiedergabeindex (CRI)	Indice de rendu de couleur (CRI)	≥ 90 Ra
Flicker	Fluctuation	0%
Art der Dimmung	Type de variateur	Phasenabschnitt 5-100%, p. LED, charge capacitive 5-100%
Schwenkbereich	Plage de pivotement	-
Lichtverteilung	Répartition du faisceau	symmetrisch, symétrique
Lichtaustritt	Sortie du faisceau	direkt, directe
UGR	UGR	< 9
Schutzklasse	Classe de protection	II
Schutzart (IP)	Indice de protection (IP)	IP20 deckenseitig / IP44 raumseitig, IP20 côté plafond / IP44 côté local
Leuchtmittel	Source d'éclairage	LED nicht austauschbar, LED non remplaçable
Betriebsgerät	Variateur de commande	Konstantstrom 350mA plug&play, courant constant 350mA, plug&play
Umgebungstemperatur ta	Température ambiante ta	- 20° bis + 45° C, - 20 à + 45 °C
Geeignet für Möbeleinbau (MM-Zeichen)	Convient pour l'encastrement dans du mobilier (marquage MM)	ja, oui
Garantiedauer	Durée de garantie	5 Jahre, 5 ans
Nutzlebensdauer	Durée de vie utile	50'000h L70/B50
Reflektor	Réflecteur	hochglänzend, Fini miroir
Material	Matériel	Aluminium, Aluminium
Ausführung der Oberfläche	Finition de la surface	matt, mat
Gehäusefarbe	Couleur du boîtier	weiss RAL 9010, blanc RAL 9010 / schwarz RAL 9005, noir RAL 9005
Einbautiefe	Profondeur d'installation	44 mm
Aussendurchmesser	Diamètre extérieur	95 mm
Einbaudurchmesser	Diamètre d'encastrement	78-85 mm

Polar intensity diagram

