



5 CH Steckdosen Typ 13 mit Schalter und Gerätevollschutz	5 CH outlets type 13 with switch and overvoltage protection and line / frequency filter
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach SN SEV 6534-1:1991 2-polig mit Schutzkontakt 10A/2300W, AC230V, IP20 schwarz, um 90° gedreht 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> SN SEV 6534-1:1991 2-pole with earthing contact 10A/2300W, AC230V, IP20 black, 90° turned
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> wiederanschließbar; Endkappen geschraubt 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² mit CH Stecker T12 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> rewireable, endcaps screwed 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² with CH plug T12
Profil: <ul style="list-style-type: none"> >1HE, PVC, Länge: ca. 481mm 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> >1U, PVC, length: approx. 481mm
Schalter: <ul style="list-style-type: none"> 2-polig, beleuchtet, grün versenkt 	Switch: <ul style="list-style-type: none"> 2-poles, illuminated, green countersunk
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> schwarz, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> black, PA6, fibre glass 30%, glow wire test up to 850°C; V1
Überspannungsschutz: <ul style="list-style-type: none"> Kurzschlussfestigkeit 6,5kA Schutzpegel Up 1,5kV Prüfspannung Uoc 5kV Uc 255V; 50Hz optische Funktions- und Ausfallanzeige Netz- und Frequenzfilter: <ul style="list-style-type: none"> filtert kleinste Störungen (30MHz) Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade 	Overvoltage protection: <ul style="list-style-type: none"> short circuit protect. 6,5kA protection level Up 1,5kV test voltage Uoc 5kV Uc 255V; 50Hz optic signal for function / defect Line and frequency filter: <ul style="list-style-type: none"> filters small interferences (30 MHz) nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 9 verschiedenen Positionen möglich 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> steel sheet for fixing in 9 positions
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> in Polybeutel umgeschlagen 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> in polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel inkl. 8 Schrauben (lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x socket strip 2 x 19" mounting brackets incl. 8 screws (loose)