



Installationssteckverbindersystem AC 166® G Steckverbinder hohe Ausführung

AC 166 GST/ 3 schwarz

Stecker, 3-polig, schwarz, Codierung: 1 (Netz), Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm²



Bestellinformation

Artikelnummer	162063
VPE	200
EAN	4028012100552

Ausführung

Ausführung	Stecker
Polzahl	3-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	schwarz
Codierung	1 (Netz)
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja

Technische Angaben

Nennspannung	250 V
Nennstrom	20 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt max.	4,0 mm ²
Nennstoßspannung	4,0 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	70 °C
IP Schutzart	IP20
IP Schutzart gesteckt	IP40
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	7,0 mm
Montage Kontaktschraube	0,8x4,0 / \cup 0,5 Nm
Durchmesser Befestigungsloch	3,1 mm

Obere Grenztemperatur	100 °C
Befestigung	Schraube

Approbationen

nach EN 61535	Download PDF
nach UL	Download PDF
nach CSA	Download PDF

Zubehör

AC 166-1/ 3 ZEL F schwarz	166163
AC 166-1/ 3 ZEL F weiß	166153
AC 166-1/ 3 ZEL FEH schwarz	166163EH
AC 166-1/ 3 ZEL FH schwarz	166163H
AC 166-1/ 3 ZEL FH weiß	166153H
AC 166-1/ 3 ZEL R schwarz	166063
AC 166-1/ 3 ZEL R weiß	166053
AC 166-1/ 3 ZEL RH schwarz	166063H
AC 166-1/ 3 ZEL RH weiß	166053H
AC 166-1/ 6 ZEL R schwarz	166066
AC 166-1/ 6 ZEL R weiß	166056
AC 166-1/ 6 ZEL RH schwarz	166066H
AC 166-1/ 6 ZEL RH weiß	166056H