



Steckverbinder 160/163

160 BU/ 3 DSs

Buchse, 3-polig, Drahtschutz (DS): ja, schwarz, Nennspannung: 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm²



Bestellinformation

Artikelnummer	151583
VPE	200
EAN	4028012100101

Ausführung

Ausführung	Buchse
Polzahl	3-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	schwarz
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
PE Funktion	ja
Drahtschutz (DS)	ja

Technische Angaben

Nennspannung	400 V
Nennstrom	16 A
Isolierwerkstoff	PA 6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt max.	2,5 mm ²
Nennstoßspannung	4,0 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	70 °C
IP Schutzart	IP20
IP Schutzart gesteckt	IP40
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	6,5-7,0 mm
Montage Kontaktschraube	0,6x3,5 / ⌀ 0,5 Nm

Approbationen

nach EN 61984	Download PDF
nach UL	Download PDF
nach CSA	Download PDF