



Rundsteckverbinder IP68
Rundsteckverbinder AC 169 kompakt
AC 169 RBU/ 4



Buchse, 4-polig, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A,
Nennquerschnitt: 1,5 mm²

Bestellinformation

Artikelnummer	725014
VPE	200
EAN	4028012130290

Ausführung

Ausführung	Buchse
Polzahl	4-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	schwarz
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja

Technische Angaben

Nennspannung	450 V
Nennstrom	17,5 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,75 mm ²
Aderquerschnitt max.	2,5 mm ²
Nennstoßspannung	4,0 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
IP Schutzart	IP68
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	6,0 mm
Abmantellänge PE	30,0 mm
Abmantellänge	25,0 mm
Montage Kontaktschraube	0,5x3,0 / \cup 0,5 Nm
Montage Zugentlastung	\cup 2,5 Nm

Manteldurchmesser min.	7,0 mm
Manteldurchmesser max.	13,5 mm

Zubehör

AC 169 BC schwarz	729030
AC 169 RVKB M20	729184
AC 169 RWZ/ 2-4	749964
AC 169 WKZ SW21/24	749960
DR 16 1x14,0	729031
DR 16 1x4,0	729033
DR 16 1x6,5	729034
DR 16 2x4,0	729035
DR 16 2x5,5	729036
DR 16 3x4,0	729037
DR 16 4x3,5	729038
DR 16 5x3,5	729009
DR 16 RH	729011
DR 16 GS	729032