



Rundsteckverbinder IP68  
Rundsteckverbinder AC 169 kompakt  
**AC 169 RST/ 4**



Stecker, 4-polig, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A,  
Nennquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>

### Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	722014
<b>VPE</b>	200
<b>EAN</b>	4028012130283

### Ausführung

<b>Ausführung</b>	Stecker
<b>Polzahl</b>	4-polig
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	1
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Nennquerschnitt</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>PE Funktion</b>	ja
<b>Fehlsteckschutz</b>	ja

### Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	450 V
<b>Nennstrom</b>	17,5 A
<b>Isolierwerkstoff</b>	PA 6.6
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Messing
<b>Aderquerschnitt min.</b>	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Aderquerschnitt max.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nennstoßspannung</b>	4,0 kV
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-2
<b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	85 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP68
<b>Leiterart starr</b>	ja
<b>Leiterart flexibel</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig</b>	ja
<b>Abisolierlänge</b>	6,0 mm
<b>Abmantellänge PE</b>	30,0 mm
<b>Abmantellänge</b>	25,0 mm
<b>Montage Kontaktschraube</b>	0,5x3,0 / $\cup$ 0,5 Nm
<b>Montage Zugentlastung</b>	$\cup$ 2,5 Nm

<b>Manteldurchmesser min.</b>	7,0 mm
<b>Manteldurchmesser max.</b>	13,5 mm

## Zubehör

<b>AC 169 BC schwarz</b>	729030
<b>AC 169 RVKS M20</b>	729280
<b>AC 169 RWZ/ 2-4</b>	749964
<b>AC 169 WKZ SW21/24</b>	749960
<b>DR 16 1x14,0</b>	729031
<b>DR 16 1x4,0</b>	729033
<b>DR 16 1x6,5</b>	729034
<b>DR 16 2x4,0</b>	729035
<b>DR 16 2x5,5</b>	729036
<b>DR 16 3x4,0</b>	729037
<b>DR 16 4x3,5</b>	729038
<b>DR 16 5x3,5</b>	729009
<b>DR 16 RH</b>	729011
<b>DR 16 GS</b>	729032