

Technisches Datenblatt

Handelsname: Spiralband, Bündeldurchmesser 25-130mm, Wendelbreite 19,6mm, Außendurchmesser 24mm, naturfarbig

CIMCO-ArtikelNr: 18 6210

**Hersteller/
Lieferant:** CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 - 5
D-42855 Remscheid
Tel. +49 (0) 21913718-01



Bereich: Produktmanagement

Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und Anlagenbau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschnitt auf die benötigte Länge kein Materialverschnitt. Gut anzupassen an verschiedene Bündeldurchmesser, wieder öffnenbar und wieder verwendbar. Bei mit Abstand gewickelten Spiralbändern ist der Materialverbrauch geringer, die Kabelbündel sind flexibler und Abzweigungen von einem oder mehreren Kabeln an jeder beliebigen Stelle sind ohne Problem möglich. Ideal zum träglichen Umwickeln von Kabelbündeln. Aus Polyethylen (PE), temperaturbeständig von -20 Grad C bis + 65 Grad C, halogenfrei. Jeweils 1 Rolle ist gleich 10m Länge, Bündeldurchmesser 25-130mm, Wendelbreite 19, 6mm, Außendurchmesser 24mm, naturfarbig.

Technische Daten: Kabelbündelungsschlauch

Ausführung	Spiralschlauch
Nenn Durchmesser	24
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyethylen flammhemmend
Farbe	weiß
Transparent	nein
Betriebstemperatur	-20-65
Betriebstemperatur kurzfristig	-
Brandschutzeigenschaften	-
Halogenfrei	ja
UV-beständig	-

Wandstärke	-
Wendelbreite	19.6
Bündeldurchmesser	25-130