

Technisches Datenblatt

Handelsname: Flachsteckhülsen, vollisoliert 4 - 6 qmm 4,8 x 0,5 mm gelb

CIMCO-Artikelnr: 18 0270

Hersteller/Lieferant: CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller

GmbH & Co. KG

Hohenhagener Straße 1 - 5 D-42855 Remscheid Tel. +49 (0) 21913718-01

Bereich: Produktmanagement



Flachsteckhülsen, vollisoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Isolation: vollisoliert PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit 60 Grad C bis +105 Grad C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters 4 - 6 gmm 6, 3 x 0, 5 mm gelb

Technische Daten: Rund-/Flachsteckverbindung

Ausführung Hülse
Mit Rastnase nein
Mit Abgriff nein

Steckerabmessungen flach 4,8x0,5 mm

Nennquerschnitt 4-6

Isolation vollisoliert

Farbe der Isolation gelb
Werkstoff der Isolation PA
Werkstoff Kupfer

Maximalstrom (Imax)

AWG-Bereich 11-9