

HDMI™ Flexadapter

kompakter Adapter für schmale TV-Wandabstände und enge Ecken

Sie haben wenig Platz zwischen Fernseher und Wand? Das kommt häufig vor, macht aber nichts. Mit dem HDMI™ Winkeladapter geht Ihnen in engen Ecken nicht so schnell der Platz aus. Riskieren Sie keine Kabelbrüche durch gequetschte Steckerverbindungen. Genießen Sie dank dieser kleinen Zusatzlösung stattdessen digitale 3D- und HD-Videos sowie Mehrkanal-Audio klar, hochauflösend, umwerfend brillant und für lange Zeit zuverlässig.

- flexibel, drehbar und biegsam für minimalen Platzbedarf
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- High Speed HDMI™ für 3D und HDTV bis 4K (2160p)
- integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

Technische Daten


Anschlüsse	
Steckermaterial:	3-fach umspritztes PVC / ABS
Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Schirmung:	ja
Anschluss 1, Typ:	HDMI™ Stecker (Typ A)
Anschluss 1, Steckerlänge (mm):	24,4
Anschluss 1, Steckerbreite (mm):	17,5
Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):	8,5
Anschluss 2, Typ:	HDMI™ Kupplung (Typ A)
Anschluss 2, Steckerlänge (mm):	24,4
Anschluss 2, Steckerbreite (mm):	17,5
Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):	8,5
Kabel	
Typ:	Rundkabel
Länge (m):	0,1
Material Innenleiter:	OFC (sauerstofffreies Kupfer)
Durchmesser Innenleiter (mm):	1 x 0,12
AWG:	36
Anzahl Schirmungen:	2 x
Typ 1. Schirmung:	Aluminium-Folie
Typ 2. Schirmung:	Kupfer-Geflecht 128 Adern x 0,08 mm Querschnitt
Material Außenmantel:	hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel (mm):	4,0
Knickschutz:	beidseitig
Signalübertragung	
Übertragungsarten:	digitale Audio- und Videosignale
max. Bandbreite (MHz):	340
max. Übertragungsrate (Gbit/s):	10,20
max. Auflösung:	4K (2160p)
unterstützte Farbräume	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
unterstützte Audiostandards:	Audio-Return Channel (ARC), Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD
weitere unterstützte Standards:	HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)
Wellenwiderstand (Ω):	100
Allgemein	
Betriebstemperatur von / bis (°C):	-10 / +80
Garantie (Jahre):	10

casual




HDMI™ Stecker (Typ A)

HDMI™ Kupplung (Typ A)



Kabelquerschnitt



Schaltplan

Type A PIN	Signal Assignment	Type A PIN
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
14		14
17		17
19		19
13	CEC	13
15	SCL	15
16	SDA	16
18	+5 Volts Power	18

HDMI™ Flexadapter

kompakter Adapter für schmale TV-Wandabstände
und enge Ecken

clicktronic®
entertainment.
pure.

Artikelnr.	Kabellängen (m)	Verpackung (Maße in mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
70700	0,10	Einzelkarton: 80 x 75 x 30 Export VPE (40 Stk.): 370 x 345 x 235	Einzelkarton: 0,05 Export VPE: yyyy		 4 040849 707001

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor.
Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

HDMI™ Flexadapter

Compact adapter for narrow TV wall clearances and tight corners

Not enough space between the television and the wall? This often happens, but it's all right. With the HDMI™ angle adapter, you won't run out of space so fast in tight corners. You don't have to worry about any more cable breaks caused by crushed plug connections, either. Instead, with this little add-on solution, you can enjoy digital 3D- and HD-videos and multi-channel audio, clearly, in HD, with stunning brilliance and long-life reliability.

- flexible, rotatable and pliable for minimal space requirements
- pure copper conductor and 2-way shielding for clear signal quality
- High Speed HDMI™ for 3D and HDTV up to 4K (2160p)
- integrated Ethernet channel saves additional network or audio cables
- 24 carat gold-plated contacts for minimum transmission resistance

Specifications

Connections

Plug material:	triple-coated PVC / ABS
Contact material:	24 carat gold-plated
Shielding:	yes
Port 1, type:	HDMI™ plug (Type A)
Connector 1, connector length (mm):	24.4
Connector 1, connector width (mm):	17.5
Connector 1, connector height (mm):	8.5
Port 2, type:	HDMI™ connector (Type A)
Connector 2, connector length (mm):	24.4
Connector 2, connector width (mm):	17.5
Connector 2, connector height (mm):	8.5

Cable

Type:	Round cable
Length (m):	0.10
Inner conductor material:	OFC (Oxygen free copper)
Inner conductor diameter (mm):	1 x 0,12
AWG:	36
Number of shieldings:	2 x
Type of 1st shielding	Aluminium foil
Type of 2nd shielding	Copper braid 128 wires x 0.08 mm cross section
Outer sheath material:	highly elastic PVC
Outer sheath diameter (mm):	4.0
Kink protection:	on both sides

Signal transmission

Transmission modes:	digital audio and video signals
max. Bandwidth (MHz):	340
max. transfer rate (Gb / s)	10,20
max. resolution:	4K (2160p)
supported color spaces:	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
supported audio standards:	Audio-Return Channel (ARC), Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD
other supported standards:	HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)
Characteristic impedance (Ω):	100

General

Operating temperature from / to (°C):	-10 / +80
Warranty (years):	10


clicktronic[®]
entertainment.
pure.

casual




RCA plug (RCA)

2 x RCA jack (RCA)



Cross section





Wiring diagram

Type A PIN	Signal Assignment	Type A PIN
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
14		14
17		17
19		19
13	CEC	13
15	SCL	15
16	SDA	16
18	+5 Volts Power	18

HDMI™ Flexadapter

Compact adapter for narrow TV wall clearances and tight corners

Article no.	Cable lengths (m)	Packaging dimensions (mm)	Weight (kg)	Figure	EAN Code
70700	0.10	Single carton: 80 x 75 x 30 Master cartons (40 pcs.): 370 x 345 x 235	Single carton: 0.05 Master carton: yyy		 4 040849 707001

TARIC Code: 85444290900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany