

Technisches Datenblatt

Handelsname: Kabelbinder, hitzebeständig, BxL 4,5x200mm, KabelBaum, 3-51mm, 22kp, 216N
CIMCO-Artikelnr: 18 1712
Hersteller/ Lieferant: CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 - 5
 D-42855 Remscheid
 Tel. +49 (0) 21913718-01

Bereich: Produktmanagement



Hitzebeständige Kabelbinder durch besondere Additive im Rohmaterial dauerhaft temperaturbeständige Kabelbinder bis +130 Grad C, Eigenschaften ansonsten wie Standard-Kabelbinder, Grundmaterial reines Polyamid 6. 6 ohne Recyclinganteile, Farbe blassgrün, BxL 4, 5x200mm, KabelBaum, 3-51mm, Mindestzugfestigkeit 22kp/216N

Technische Daten: Kabelbinder

Breite des Bandes	4.5
Bandlänge	200
Banddicke	-
Max. Bündeldurchmesser	51
Min. Haltekraft	216
Betriebstemperatur	-40-130
Montagetemperatur	-10-80
Ausführung	innenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779	nein
Halogenfrei	ja
Farbe	grün
Transparent	nein
Reflektierend (Leuchtfarbe)	nein
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	nein
Befestigungsart	ohne
VG-Zulassung	-
MIL-Zulassung	-
UL-Zulassung	ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2