

Technisches Datenblatt

Handelsname: Schwer entflammbare Kabelbinder, BxL 3,5x140mm, KabelBaum, 2,5-36mm, 14kp/140N, schwer entflammbar

CIMCO-Artikelnr: 18 1728

**Hersteller/
Lieferant:** CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 - 5
D-42855 Remscheid
Tel. +49 (0) 21913718-01

Bereich: Produktmanagement



Schwer entflammbare, selbst verlöschende Kabelbinder für Einsatzbereiche mit besonders hohen Forderungen an den Entflammwiderstand. Flammwidrigkeit gemäß UL 94 V-0: Das flammwidrige Material darf nicht länger als 10 Sekunden brennen und darunter liegende, brennbare Materialien nicht entzünden. Halogenfrei, Temperatureinsatzbereich von -20 Grad C bis +80 Grad C. Farbe milchweiß, Breite 3, 5mm, Länge 140mm, KabelBaumdurchmesser 2, 5-36mm, Mindestzugfestigkeit 14kp/140N.

Technische Daten: Kabelbinder

Breite des Bandes	3.5
Bandlänge	140
Banddicke	-
Max. Bündeldurchmesser	36
Min. Haltekraft	140
Betriebstemperatur	-20-80
Montagetemperatur	-10-80
Ausführung	innenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779	ja
Halogenfrei	ja
Farbe	weiß
Transparent	nein
Reflektierend (Leuchtfarbe)	nein
Beschriftungsfläche	ohne

Lösbarer Verschluss	nein
Befestigungsart	sonstige
VG-Zulassung	nein
MIL-Zulassung	nein
UL-Zulassung	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0