

MULTIPRISES BACHMANN PDU









Dans les zones où la sécurité de fonctionnement est une condition préalable, il convient d'utiliser des composants répondant aux exigences de qualité élevées. Faites confiance aux unités de distribution d'énergie BACHMANN de haute qualité.

Matériel en aluminium/PA6 | argent/noir | câble reconnectable | avec 2 équerres de montage



PDU 19" sans interrupteur

Dimensions L x L x H	Prises	Câble d'alimentation	Art.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	8x type13 	type12, TD3x1,5mm ² L=3,0m	107684	986 263 119
	8x type13 		107685	986 283 119
	8x type13 		107686	986 281 129
	8x type23 	type23, TD3x1,5mm ² L=3,0m	107746	986 213 039
	8x type23 		107936	986 333 319
	8x type23 		107937	986 331 319

MULTIPRISES BACHMANN PDU

Matériel Aluminium/PA6 | argent/noir | câble reconnectable | avec 2 équerres de montage



19"
1UH

PDU 19" avec disjoncteur FI 30mA*

Dimensions L x L x H	Prises	Câble d'alimentation	Art.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	5x type13	type12, TD3x1,5mm ² , L=3,0m	108083	986 283 039
	5x type23	type23, TD3x1,5mm ² , L=3,0m	107748	986 233 039



19"
1UH

PDU 19" avec interrupteur

Dimensions L x L x H	Prises	Câble d'alimentation	Art.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	7x type13	type12, TD3x1,5mm ² , L=3,0m	107744	986 263 219
	7x type23	type23, TD3x1,5mm ² , L=3,0m	107747	986 223 039



19"
1UH

PDU 19" avec protection contre les surtensions

Dimensions L x L x H	Prises	Câble d'alimentation	Art.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	7x type13	type12, TD3x1,5mm ² , L=3,0m	107757	986 203 039
	7x type23	type23, TD3x1,5mm ² , L=3,0m	107750	986 253 039



19"
1UH

PDU 19" avec protection contre les surtensions et un filtre de fréquence réseau

Dimensions L x L x H	Prises	Câble d'alimentation	Art.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	5x type13	type12, TD3x1,5mm ² , L=3,0m	107745	986 263 319
	5x type23	type23, TD3x1,5mm ² , L=3,0m	107749	986 243 039



19"
1UH

PDU 19" avec prises pour appareils*

Dimensions L x L x H	Prises	Câble d'alimentation	Art.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	9x IEC320-C13	type12, TD3x1,5mm ² , L=3,0m	107185	986 793 032
	8x IEC320-C19	type23, TD3x1,5mm ² , L=3,0m	107868	986 773 209



PDU sans interrupteur


Dimensions L x L x H	Prises	Câble d'alimentation	Art.	E-No
355 (310) x 44 x 44mm	6x type13	type12, TD3x1,5mm ² , L=3,0m	107742	986 253 019
525 (480) x 44 x 44mm	10x type13		107743	986 293 019

  * Sur demande existe aussi en blanc et orange.

Matériel en plastique résistant aux chocs /1UH | noir | câble reconnectable | avec 2 équerres de montage




PDU sans interrupteur

Dimensions L x L x H	Prises	Câble d'alimentation	Art.	E-No
313 (268) x 52.5 x 44mm	4x type13	type12, TD3x1,0mm ² L=3,0m	107737	986 253 009
398 (353) x 52.5 x 44mm	6x type13	type12, TD3x1,0mm ² L=3,0m	107738	986 353 009
483 (438) x 52.5 x 44mm	8x type13 	type12, TD3x1,0mm ² L=3,0m	107739	986 273 009
568 (523) x 52.5 x 44mm	10x type13	type12, TD3x1,0mm ² L=3,0m	107740	986 293 009



PDU avec interrupteur

Dimensions L x L x H	Prises	Câble d'alimentation	Art.	E-No
398 (353) x 52.5 x 44mm	5x type13	type12, TD3x1,0mm ² L=3,0m	107734	986 223 009
483 (438) x 52.5 x 44mm	7x type13 	type12, TD3x1,0mm ² L=3,0m	107735	986 263 009




PDU avec interrupteur et protection contre les surtensions

Dimensions L x L x H	Prises	Câble d'alimentation	Art.	E-No
440 (396) x 52.5 x 44mm	5x type13	type12, TD3x1,0mm ² L=3,0m	107753	986 223 029
525 (481) x 52.5 x 44mm	5x type13 und Netzfilter	type12, TD3x1,0mm ² L=3,0m	107752	986 233 009



PDU MASTER-SLAVE: 1 prise Master, 4 prises Slave - Gamme de commutation réglable

Dimensions L x L x H	Prises	Câble d'alimentation	Art.	E-No
483 (438) x 52.5 x 44mm	5x type13 	type12, TD3x1,0mm ² L=3,0m	107751	986 243 009



PDU disposition des prises 0°

Dimensions L x L x H	Prises	Câble d'alimentation	Art.	E-No
607 (563) x 52.5 x 44mm	12x type13	type12, TD3x1,0mm ² L=3,0m	107390	986 263 039

MULTIPRISES IT Basic PDU Vertical



Grâce à BlueNet, la gestion de l'énergie moderne dans les centres de données est simple : structurez, contrôlez et surveillez votre réseau électrique à l'aide de nos PDU intelligents. Cette fonctionnalité vous permet d'exploiter votre centre de données de manière efficace sur le plan énergétique et économique, en bref : d'utiliser vos ressources de manière optimale.



PDU 19" avec mesureur de puissance Bluenet BN0500*

La mesure intégrée de: courant, puissance active, tension, fréquence, angle de phase et énergie

Dimensions L x L x H	Prises	Câble d'alimentation	Art.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	7xtype23	type23, TD3x1,5mm ² , L=3,0m	126002	



IT PDU Basic 15 x type23 3 x (16 A / 400 V / 50 Hz)

Dimensions L x L x H	Prises	Phases	Kabeltype	Art.	E-No
	CEE	3		113397	-

Grâce à la conception modulaire des produits IT PDU, des solutions spécifiques aux clients sont possibles sur demande, à partir d'une seule pièce.




MULTIPRISES BACHMANN PDU

Piktogramme



Prise type13



Interrupteur à bascule
2 broches éclairé



Prise type23



Protection contre les surtensions



Équerre de montage pour
l'application 19"



Filtre de fréquence réseau



Équerre de montage pour
l'application montage en surface



Disjoncteur différentiel 30mA



Reconnectable



BlueNet - Gestion de l'énergie